

dwie kantówki licowe skrócić dwoma
prętami gwintowanymi M12 z nakrętką
otwór zaślepić kołkiem drewnianym,





wbetonowany
pręt gwintowany M16 z nakrętką
- otwór zaślepiiony kolkiem drewnianym



- dwie kantówki licowe skrócić dwoma prętami gwintowanymi M12 z nakrętką
- otwór zaślepiony kółkiem drewnianym



palisada drewniana	Ø 0,10 x 1,6m - 4szt.
--------------------	-----------------------



Wprowadzenie kanału do istniejącego
wylotu melioracyjnego
skala 1:25

Współrzędne wylotu WGS84 :
N : 53°73'55.93`
E : 17°50'76.76`

Nr umowy	"EKOSAN-PROJEKT" Pracownia Projektowa Inżynierów Wodno-Siekowej, Leszek Sprawa 85-796 Bydgoszcz, ul.Łaskarskiego 7			Data 20.01.2017.
Składowanie rysunku	Temat opracowania: Uprządkowanie gospodarki wodno-siekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charyzkowy gm. Chojnice * Przebudowa kanału melioracyjnego z wykorzystaniem istniejącego wyłotu do Jeziora w m. Charyzkowy			Branża wod-kan.
	Treść rysunku: Wprowadzenie kanału do istniejącego wyłotu melioracyjnego			
Projektował	mgr inż. Leszek Sprawa-upr spec.instał.Hrzn.-wdj.budyski GP-KZ-7342/12/8/91 UAN-KZ-7342/32/594	Nr rys. 3		
Sprawdził	mgr inż. Anna Berkowicz-Sprawa-upr. spec.instałacyjna bez ograniczeń Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów POM/00055/POOS/12			